

# Datablad

## Produkt bestemt til kontakt med fødevarer

Erklæring vedrørende fødevarerkontakt



Billede:



<b>Varenummer:</b>	6765
<b>Betegnelse:</b>	Pe pose 90x25x230mm 25 my
<b>Materiale/materialekombination:</b> (lag for lag - nævnt udefra og indefter afsluttende med lag nærmest fødevarer)	LDPE - Low Density Polyethylen
<b>Temperaturstabil i området:</b>	
<b>Min. temperatur</b> (i °C):	0 gr. C
<b>Max. temperatur</b> (i °C):	+40 gr. C
<b>Kontaktbetingelser:</b>	
<b>Kontaktfødevarer:</b>	Alle typer fødevarer
<b>Begrænsninger</b> (må ikke anvendes til):	Ikke testet for kontaktk med visse mælkeprodukter
<b>Kontakttemperatur/tid:</b>	Op til 40gr. C / mere end 24 timer
<b>Bemærkninger:</b>	
<b>Andre relevante oplysninger om anvendelse:</b>	
Egnet til fryseopbevaring:	<input type="checkbox"/>
Egnet til køl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Egnet til opbevaring ved stuetemperatur:	<input checked="" type="checkbox"/>
Egnet til varmholdelse (>65°C):	<input type="checkbox"/>
Egnet til "Hot fill" (70-100°C/max 15 min.):	<input type="checkbox"/>
Egnet til mikrobølgeovn:	<input type="checkbox"/>
Egnet til opvarmning i ovn:	<input type="checkbox"/>
<b>Lageropbevaring:</b>	Opbevares ved rumtemperatur mellem 10-25 gr. C Med en relativ luftfugtighed på mellem 15-60%. Bør ikke udsættes for direkte sollys

MultiLine A/S, Kirkebjergvej 17, DK-4180 Sorø / Alsvej 14, DK-8940 Randers SV  
Tlf. +45 70 10 77 00 - [www.multiline.dk](http://www.multiline.dk)

Revisionsdato: 28-09-2009

# Datablad

## Produkt bestemt til kontakt med fødevarer

Erklæring vedrørende fødevarerkontakt



### Yderligere kommentar:

Testen er foretaget i henhold til EN 1186-2, EN 1186-3 og EN 1186-9. Råmaterialet overholder også følgende direktiver 2003/11/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 76/769/EEC alle med inkl. Ændringer.

Produktet er i overensstemmelse med følgende lovgivning pr. den 28-09-2009

EU Forordning 1935/2004/EF og EU Forordning 2023/2006/EF med senere ændringer og for plast produkter EU Direktiv 2002/72/EF med senere ændringer samt den danske Bekendtgørelse 167 af den 3. marts 2009.

### Følgende tests er udført:

- Total migrationstest:**  Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm<sup>2</sup>  
**Specifik migrationstest:**  Overholder specifikke migrations grænser

**Migrationstest er udført med følgende forhold mellem overfladeareal og volumen:**

**Produktet indeholder stoffer med specifikke migrations grænser:** Ja  Nej

**Produktet indeholder monomerer med restriktioner:**

**Produktet indeholder additiver med restriktioner:**

**Produktet indeholder "Dual use" stoffer:**  Alpha-tocopherol, Talcum  
(Additiver underlagt fødevarerrelateret restriktion)

### For flerlagsprodukter:

**Produktet indeholder en funktionel plastbarriere:**

Produktet er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer.

**Produktet er klassificeret som emballage:**

**Produktet overholder grænsen for tungmetaller:**  Overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis  
(Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

**Internationalt materiale genanvendelsessymbol:**



Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger.